

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ferri.nt-rt.ru/> || frd@nt-rt.ru

Косилка смещаемая FERRI ZMTE



Косилка боковая на трактор, зачастую используется в городском хозяйстве для поддержания живых изгородей, а так же обочин. Запатентованная конструкция 3-рядного спирального ротора, позволяет измельчать траву не пропуская ни одного полеглого стебля. Дополнительно роторная косилка FERRI способна идеально выкашивать благодаря плавающей раме, автоматически повторяющей контур грунта. Гидроцилиндр бокового смещения тракторной косилки установлен в пределах параллельных тяг, что гарантирует большую защиту во время работы.

Смещаемая косилка ZTE предназначена для окашивания обочин дорог, зон вдоль водоемов, а так же для работ на сельскохозяйственных полях. Идеально подходит как косилка для высокой травы, благодаря классическим Y-образным лезвиям, трава измельчается в мелкую фракцию

Модель	ZMTE 1600; ZMTE 1800; ZMTE 2000
Рекомендованная мощность трактора, л.с.	50-80; 60-80; 70-80
Минимальный вес трактора, кг	2200; 2400; 2600
Минимальная ширина трактора, мм	1800; 2000; 2200
Ширина среза, мм	1640; 1840; 2040
Максимальное боковое смещение, мм	2800; 3000; 3200
Угол поворота головки, градусов	45/90
Вес, кг	532; 610; 636
Количество ремней	3; 4
ВОМ трактора, об/мин	540
Скорость лопасти, м/сек	46; 50
Максимальный диаметр скашивания, мм	40